



# Miljödeklaration

2004-08-12

## MILL halvblank Täckfärg trä

### MILL halvblank Täckfärg trä

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

#### FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB      Telefon 1: 08-775 62 00  
Organisationsnummer: 556001-8300      Telefon 2: 08-775 60 00  
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet      Fax: 08-775 62 99  
Besöksadress: Lövholmsgränd 12      E-post: info@alcro.se  
Postadress: 117 83 Stockholm      Hemsida: www.alcro.se

#### Miljöpolicy

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

#### Miljöledningssystem

Typ: ISO14001  
Certifierat   
Licensnummer 1410407

#### INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Alkydbindemedel	-	Icke klassificerad	Bindemedel	25 - 50
Alifatnafta medeltung	64742-48-9	Hälsoskadlig	Lösningsmedel	25 - 50
Talk	14807-96-6	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Dolomit	16389-88-1	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25

*Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd. Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.*

#### MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

##### Energislag

El: 55%  
Olja:  
Gas:  
Fjärrvärme 45%

##### Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: -  
COD: -  
BOD: -  
Fosfor: -  
Kväve: -  
Tungmetaller: -

##### Utsläpp till luft per liter färg

CO<sub>2</sub>: Ingen uppgift\*  
CO: Ingen uppgift\*  
SO<sub>x</sub>: Ingen uppgift\*  
NO<sub>x</sub>: Ingen uppgift\*  
Stoft: Ingen uppgift\*  
Ammoniak: Ingen uppgift\*  
VOC total\*\* : 2,3 g/l färg

Total energi-  
användning: 0,8 kWh/l färg

\* Ej relevant för färgindustri

\*\* Flyktiga organiska ämnen

## Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

## Ursprung för råvaror/insatsvaror

Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	Norden 75%	Övriga Europa 20%	Övrigt 5%
---	---------------	----------------------	--------------

## Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Ja

Om Ja, ange hur det omhändertas: Hanteras via Ekokem, anläggning för hantering av farligt avfall.

EWC-kod: 20 01 27

## DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Vanda, Finland

Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:

Distributionsformer: Via lager  Direkt till kund

Speciella leveransformer: Bulk  Storpack  Enstycke  Övrigt:

## Emballage

Förekommande materialslag: Metall

REPA-anslutning:  Kundnummer: 556001-8300

Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

## Byggskede

Produkten ska förvaras:  Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

## Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

## Egenemissioner

Ingen information.

## RIVNING/DEMONTERING

## MILL halvblank Täckfärg trä

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej  
Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej  
Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall Ja  
Kan produkten energiutvinnas?\* Ja

*\* Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.*

Övrig information: Flytande lösningsmedelsburna rester är farligt avfall.

*Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.*



Hej! Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberrplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren. Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller EU-blomman och Svanens miljökrav. Den ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd. Mer info finns på [www.alcro.se](http://www.alcro.se).

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund. TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Mållartvätt och sköljer noga med vatten. Grunda med Milltex Allgrund. LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda med Milltex Allgrund. GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg. LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip. HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Lätt Grov eller Lätt Hand beroende på skadans omfattning. TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper. PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

#### MÅLA

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprutrustning som är avsedd för den här sortens färg. Måla inte vid lägre temperatur än +5 grader C.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Sampolymer
SPÄDNING:	Vatten
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till 6-8 kvm
VERKTYG:	Roller, pensel eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
KLIBBFRI:	0,5 timme
ÖVERMÅLNINGSBAR:	3 timmar
GLANS:	Matt, ca 7 skaldelar
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC: <30 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT



Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

2008-07-03

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Alcro Färg  
08-775 62 00