



SERVALAC halvblank Täckfärg trä o metall

SERVALAC halvblank Täckfärg trä o metall

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 62 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: info@alcro.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.alcro.se

Miljöpolicy

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Miljöledningssystem

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Alkydbindemedel	-	Icke klassificerad	Bindemedel	25 - 50
Alifatnafta medeltung	64742-48-9	Hälsoskadlig	Lösningsmedel	25 - 50
Dolomit	16389-88-1	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25

Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd. Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Energislag

El: 55%
Olja:
Gas:
Fjärrvärme 45%

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: -
COD: -
BOD: -
Fosfor: -
Kväve: -
Tungmetaller: -

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen uppgift*
CO: Ingen uppgift*
SO_x: Ingen uppgift*
NO_x: Ingen uppgift*
Stoft: Ingen uppgift*
Ammoniak: Ingen uppgift*
VOC total** : 2,3 g/l färg

Total energi-
användning: 0,8 kWh/l färg

SERVALAC halvblank Täckfärg trä o metall

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

	Norden	Övriga Europa	Övrigt
Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	75%	20%	5%

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Ja

Om Ja, ange hur det omhändertas: Hanteras via Ekokem, anläggning för hantering av farligt avfall.

EWC-kod: 20 01 27

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Vanda, Finland

Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:

Distributionsformer: Via lager Direkt till kund

Speciella leveransformer: Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag: Metall

REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300

Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Byggskede

Produkten ska förvaras: Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Ingen information.

RIVNING/DEMONTERING

SERVALAC halvblank Täckfärg trä o metall

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej
Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej
Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall Ja
Kan produkten energiutvinnas?* Ja

** Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.*

Övrig information: Flytande lösningsmedelsburna rester är farligt avfall.

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.



Hej! Det här är en täckfärg som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler. För ett bra resultat målar du först med Servalac Aqua Grundfärg och sedan med den här. Färgen gulnar inte och den är fri från starka lösningsmedel.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta. Grundmåla med Servalac Aqua Grundfärg. Ytor i gott skick kan målas direkt med Servalac Aqua Täckfärg. FABRIKSMÅLADE (HÄRD-LACKADE) YTOR slipar du noga med fint sandpapper innan du grundar med Servalac Aqua Grundfärg. Ytor i gott skick kan målas direkt med Servalac Aqua Täckfärg. HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar lätt innan du grundmålar med Servalac Aqua Grundfärg. NYTT TRÄ slipar du lätt och grundmålar med Servalac Aqua Grundfärg. METALLYTOR som är fria från rost grundar du med Servalac Aqua Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C. Ytor som bord och hyllor bör du inte belasta förrän en vecka efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Alkyd
ANVÄNDNING:	Täckmålning av trä och metall inomhus
VERKTYG:	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten el. Delfin Penseltvätt
SPÅDES MED:	Vatten
GLANS:	Halvblank 35 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL:	ca 10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +8°C
TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:	Klibbfri 4 tim. Övermålningsbar 8 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/1e):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2009-05-08

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO