



SILIKAT Täckfärg puts & betong

SILIKAT Täckfärg puts & betong

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 62 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: info@alcro.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.alcro.se

Miljöpolicy

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Miljöledningssystem

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Butyl-metyl-metakrylat sampol.	25852-37-3	Icke klassificerad	Bindemedel	2,5 - 10
Kaliumsilikat 100%	1312-76-1	Irriterande, Hälsoskadlig	Bindemedel	2,5 - 10
Vatten	7732-18-5	Icke klassificerad	Lösningemedel	50 - 75
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25
Kvarts	14808-60-7	Hälsoskadlig	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Glimmer	12001-26-2	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25
Kalium-natrium fältspat	3AMMANSATT	Icke klassificerad	Tillsatsmedel	2,5 - 10

Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd. Lösningemedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

SILIKAT Täckfärg puts & betong

Energislag

El: ingen
Olja: uppgift
Gas:

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: Ingen
COD: uppgift
BOD:
Fosfor:
Kväve:
Tungmetaller:

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen
CO: uppgift*
SO_x:
NO_x:
Stoft:
Ammoniak:
VOC total**: Ingen uppgift

Total energi-
användning: ingen uppgift

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

	Norden	Övriga Europa	Övrigt
Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	Ingen	uppgift	

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur dessa omhändertas:

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej

Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod:

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Finland

Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:

Distributionsformer Via lager Direkt till kund

Speciella leveransformer Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag: Plast

REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300

Om REPA-anslutningsaknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Byggskede

Produkten ska förvaras: Frostfritt

Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

SILIKAT Täckfärg puts & betong

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Produkten är ej emissionsundersökt

RIVNING/DEMONTERING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej

Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej

Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej

Kan produkten energiutvinnas?*

* Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.

Övrig information:

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.



Hej! Silikat Täckfärg är en enkomponent fasadfärg för in- och utvändig målning på mineraliska underlag som puts och betong. Färgen har en mycket hög vattenånggenomsläpplighet - den kan "andas ut" inifrån kommande fukt. Silikat Täckfärg uppfyller normerna för DIN 18363 Abs. 2.4.6. (Gäller för vit färg).

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Underlaget rengörs från smuts, fett och liknande föroreningar. Dåligt bundna ytor skrapas och borstas noggrant till fast underlag, sprickor lagas upp.

GRUNDNING OCH MÅLNING

Silikat Täckfärg kan appliceras med pensel, rulle eller spruta (även högtryck). Med pensel eller rulle påförs färgen bäst med kryssrörelser. Underlaget kan vara mer eller mindre sugande. För att undvika flammighet krävs ordentlig grundning. Detta är särskilt viktigt vid målning med mörka kulörer. Temperatur och luftfuktighet påverkar nyansen. Försök att måla sammanhängande ytor under likartade väderförhållanden. På starkt sugande underlag ska pensel användas.

ERODERADE OCH STARKT SUGANDE UNDERLAG: Grundas med Silikat Grundfärg. Färdigstryk 1-2 gånger med Silikat Täckfärg eventuellt spädd med max 10% Silikat Grundfärg.

SVAGT SUGANDE UNDERLAG: Grundas med en blandning av 2 delar Silikat Grundfärg och 1 del vatten. Färdigstryk 1-2 gånger med Silikat Täckfärg, eventuellt spädd med max 10% Silikat Grundfärg. OBS! Silikat Täckfärg är starkt alkalisk. Skydda ögon och hud från stänk och sprutdimma. Täck över omgivande ytor som glas, keramik, klinker, natursten och metall då dessa kan etsas av färgstänk. Avbryt aldrig målningen mitt på en stor yta. Måla ej vid temperaturer under +8 grader C, vid direkt solsken, extremt hög luftfuktighet eller vid risk för nattfrost.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Kalivattenglas
SPÄDNING:	Silikat Grundfärg
FÄRGÅTGÅNG:	1 liter räcker till 4-5 m ² , beroende på underlaget
VERKTYG:	Pensel, rulle eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
TORKTID:	Klibbfri ca 1 timme, övermålningsbar ca 12 timmar
GLANS:	Helmatt, glans 3
KULÖRSORTIMENT:	Ingår i Alcro Färgprisma
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	Gränsvärde (Kat A/c): 40g/l (2010) Produktens VOC: <40g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

2008-06-12

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se


ALCRO

Alcro Färg
08-775 62 00