



Miljödeklaration

2002-07-26

Stugfärg

Stugfärg

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 62 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: info@alcro.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.alcro.se

Miljöpolicy

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Miljöledningssystem

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Butyl-metyl-metakrylat sampol.	25852-37-3	Icke klassificerad	Bindemedel	10 - 25
Vatten	7732-18-5	Icke klassificerad	Lösningsmedel	25 - 50
Talk	14807-96-6	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Dolomit	16389-88-1	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25

Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd. Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Energislag

El: 60%
Olja:
Gas: 5%
Fjärrvärme 35%

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: 0,03 g
COD: 0,39 g
BOD: 0,08 g
Fosfor: 0,2 mg
Kväve: 0,01 g
Tungmetaller: 0,08 mg

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen uppgift*
CO: Ingen uppgift*
SO_x: Ingen uppgift*
NO_x: Ingen uppgift*
Stoft: Ingen uppgift*
Ammoniak: Ingen uppgift*
VOC total***: 0

Total energi-
användning: 0,36 kWh/l färg

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	Norden	Övriga Europa	Övrigt
	60%	35%	5%

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Ja
Om Ja, ange hur dessa omhändertas: Återanvänds i processen

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej
Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod: 20 01 28

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Stockholm
Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:
Distributionsformer: Via lager Direkt till kund
Speciella leveransformer: Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag:
REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300
Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Byggskede

Produkten ska förvaras: Frostfritt
 Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Ingen information.

RIVNING/DEMONTERING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej
Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej
Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej
Kan produkten energiutvinnas?* Ja

** Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.*

Övrig information: Flytande vattenburna färgrester är inte farligt avfall.

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.



Hej! Det här är en halvmatt akrylatlatexfärg för användning utomhus på trä, betong och metall samt vid ommålning av gamla alkyd och oljefärgsytor. Vi rekommenderar inte Stugfärg till horisontella ytor som överliggare, staketkonstruktioner o.d. Till byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderar vi samma färgtyp som ursprungligen använts.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Delfin Grovrent. Mögel och algväxt, behandlar du med Delfin Alg & Mögeltvätt. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Skrapa bort lös färg med färgskrapa och matta ner blanka färgytor. Grått trä slipar du ner till rent trä. Runda av vassa hörn och kanter med slippapper. Där den gamla färgen flagnar av, smetar efter tvättningen eller är i allmänt dåligt skick, grunda med System Grundfärg. Vissa typer av äldre oljefärg kan med åren ha brutits ned närmast träet och orsaka blåsbildning när du målar över med ny färg – tala med en fackman om du vill veta mer om detta. FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare. NYTT TRÄ OCH YTOR SOM ÄR NEDSKRAPADE TILL RENT TRÄ samt tidigare laserade eller fabriksgrundade ytor rengör du genom att borsta bort löst sittande smuts och damm. Nytt trä och ytor som är nedskrapade till rent trä behandlar du genom att stryka ändträ och panelskarvar med System Grundolja. Grunda med System Grundfärg före eller omgående efter montering. Vi avråder från målning direkt på obehandlat trä med Stugfärg utan att du först grundar med System Grundfärg. FÖRZINKAD PLÅT: Tidigare platsmålad eller åldrad plåt tvättar du med Delfin Grovrent, sköljer med vatten, låt torka och sedan måla direkt med Stugfärg. Vill färgen inte väta ytan, slipar du lätt med slippapper. Gamla rostiga zinkytor stålborstar och rengör du innan du grundar med Roststopp. BELAGD FASADPLÅT ELLER NY FÖRZINKAD PLÅT: Rådgör med en färgfackman. JÄRN stålborstar och rengör du. Grunda sedan med Roststopp. BETONG: Betongen måste ha en fast yta för att kunna målas.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylat
ANVÄNDNING:	Trä fasader, Metall och Betong utomhus.
VERKTYG:	Pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED:	Vatten
SPÄDES MED:	Vatten, skall normalt inte spädas.
GLANS:	Halvmatt
1 LITER RÄCKER TILL:	Ohyvlad trä 6-8m ² Hyvlad trä 9-11m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR:	Lägst +7°C
TORKTID VID 23°C OCH 50%REL:	
TIV LUFTUKTIGHET:	Klibbfri 1 tim. Övermålningsbar 3-4 tim.
VOC:	Gränsvärde (Kat A/Id:130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Grunda med Puts Grundfärg.

MÅLA

Måla flödigt två gånger på torrt underlag med pensel, roller eller spruta. På tidigare målade ytor i bra skick kan ett skikt räcka men två skikt ger alltid bättre hållbarhet. Måla inte vid lägre temperatur än +7°C eller i samband med längre perioder av kallt och fuktigt väder. Undvik att måla i starkt solsken.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.