



Miljödeklaration

2004-08-24

TÅLIG halvmatt Täckfärg vägg

TÅLIG halvmatt Täckfärg vägg

Miljömärkning: Nej

Licensnummer:

Kommentar

FÖRETAGSINFORMATION

Företagsnamn: Alcro-Beckers AB Telefon 1: 08-775 62 00
Organisationsnummer: 556001-8300 Telefon 2: 08-775 60 00
Kontaktperson: Miljö o Kvalitet Fax: 08-775 62 99
Besöksadress: Lövholmsgränd 12 E-post: info@alcro.se
Postadress: 117 83 Stockholm Hemsida: www.alcro.se

Miljöpolicy

Kommentar Miljöpolicyen finns att läsa på hemsidan.

Miljöledningssystem

Typ: ISO14001
Certifierat
Licensnummer 1410407

INNEHÅLLSDEKLARATION

Ämne	CAS Nr	Klassificering	Funktion	Halt [%]
Akrylatpolymer	-	Icke klassificerad	Bindemedel	10 - 25
Propylenglykol	57-55-6	Icke klassificerad	Lösningsmedel	2,5 - 10
Vatten	7732-18-5	Icke klassificerad	Lösningsmedel	25 - 50
Kaolin	1332-58-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	2,5 - 10
Titandioxid PW6	13463-67-7	Icke klassificerad	Pigment/Fyllnadsmedel	10 - 25

Klassificering enligt Kemikalieinspektionens resp. Sprängämnesinspektionens föreskrifter och råd. Lösningsmedlen avgår vid byggskedet, och kommer inte att finnas kvar vid bruksskedet.

MILJÖPÅVERKAN (produktionsskedet)

Energislag

El: 60%
Olja:
Gas: 5%
Fjärrvärme 35%

Utsläpp till vatten per liter färg

Partiklar: 0,03 g
COD: 0,39 g
BOD: 0,08 g
Fosfor: 0,2 mg
Kväve: 0,01 g
Tungmetaller: 0,08 mg

Utsläpp till luft per liter färg

CO₂: Ingen uppgift*
CO: Ingen uppgift*
SO_x: Ingen uppgift*
NO_x: Ingen uppgift*
Stoft: Ingen uppgift*
Ammoniak: Ingen uppgift*
VOC total***: 0

Total energi-
användning: 0,36 kWh/l färg

* Ej relevant för färgindustri

** Flyktiga organiska ämnen

Råvaruskede

Uppgift saknas för råvaror. Hänvisas till IVL-rapport B1338-A, livscykelanalys av färg.

Ursprung för råvaror/insatsvaror

Råvarornas ursprungsregion (Totalt vid tillverkningsenheten)	Norden 60%	Övriga Europa 35%	Övrigt 5%
-----------------------------------------------------------------	---------------	----------------------	--------------

Produktionsskede

Uppkommer restprodukter vid produktion? Ja
Om Ja, ange hur dessa omhändertas: Återanvänds i processen

Uppkommer farligt avfall vid produktion? Nej
Om Ja, ange hur det omhändertas:

EWC-kod: 20 01 28

DISTRIBUTION AV PRODUKT

Produktionsort och land: Stockholm
Vanligaste transportsätt (%): Bil: 100% Tåg: Båt:
Distributionsformer: Via lager Direkt till kund
Speciella leveransformer: Bulk Storpack Enstycke Övrigt:

Emballage

Förekommande materialslag: Metall
REPA-anslutning: Kundnummer: 556001-8300
Om REPA-anslutnings saknas, ange hur producentansvaret uppfylls:

Byggskede

Produkten ska förvaras: Frostfritt
 Enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Bruksskedet

Drift/underhåll: Produkten kräver inga speciella insatsvaror för drift och underhåll.

Livslängd: Livslängden varierar beroende på under vilka förhållanden produkten brukas. Den kemiska livslängden bedöms vara minst 10-20 år.

Egenemissioner

Ingen information.

RIVNING/DEMONTERING

TÅLIG halvmatt Täckfärg vägg

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö? Nej
Om Ja, ange hur:

Uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej
Icke uthärdad produkt hanteras enligt förordningen om farligt avfall: Nej
Kan produkten energiutvinnas?* Ja

** Förbränning bör ske under kontrollerade former, t ex i en för ändamålet avsedd förbränningsanläggning.*

Övrig information: Flytande vattenburna färgrester är inte farligt avfall.

Denna miljödeklaration är utformad enligt Byggsektorns Kretsloppsråds och Sveff:s (Sveriges Färgfabrikanters Förening) riktlinjer för miljödeklarationer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, branschrekommendationer och gällande lagstiftning.



Hej! Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bla puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som tex hall, kök och tvättstuga. Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. OMÅLADE YTOR grundar du genom att måla med Tålig Täckfärg en extra gång. TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR tvättar du med Delfin Målartvätt och sköljer noga med vatten. LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg. LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-slip. HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel. OSKYDDADE JÄRNYTOR grundar du med Servalac Grundfärg. Slipa sedan lätt. TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper. PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-slip för att inte ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. På plastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du med Tålig Täckfärg två gånger. I VÅTUTRYMMEN spacklar du hål och sprickor med Alcro Lätt Våt och grundmålar med Tåt Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten. Måla inte vid lägre temperatur än +5 grader C.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL:	Akrylatlatex
SPÄDNING:	Vatten
FÄRGÄTGÅNG:	1 liter räcker till 5-8 kvm
VERKTYG:	Roller, pensel eller spruta
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten el. Delfin Målartvätt
KLIBBFRI:	0,5 timme
ÖVERMÅLNINGSBAR:	3 timmar
GLANS:	Halvmatt, ca 20 glansenheter
VÄTNÖTNINGSMOTSTÅND:	Grad 3, mer än 2000 cykler
KULÖRSORTIMENT:	Ingår i Alcro Färgprisma
BRANDFARLIGHET:	Ej brandfarlig vara
VOC:	gränsvärde (Kat A/b): 100 g/l (2010) Produktens VOC: <100 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2008-07-07

För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



Alcro Färg
08-775 62 00