

PRODUKTINFORMATION



AGS 5

Artnr: 3626

Klotterborttagare för hårda icke absorberande ytor



Används för klotter- & färgborttagning. Används både utom- och inomhus. Används främst på hårda, icke absorberande ytor. Biologiskt nedbrytbar.

AGS 5 används med fördel på både målade känsliga ytor och andra hårda, icke absorberande ytor. **AGS 5** avlägsnar de flesta typer av klotter från både tusch och spray. Vi rekommenderar dock att ett prov utförs på en liten del av ytan.

SÅ HÄR GÖR DU:

Tag **AGS 5** på en ren tork- eller nylonduk och torka bort klotret. Vänd torkduken ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester av **AGS 5** och skölj med vatten för att neutralisera ytan från kemrester.

TIPS

Om extra snabb torkning erfordras, efterskölj med fönsterputsmedel innehållande isopropanol.

Dosering

Används som koncentrat.

Åtgång

0,2 - 0,5 liter/m².

Teknisk data

- Tunnflytande ofärgad vätska.
- Levereras i 5 liters dunk eller 1 liters flaska.
- Specifik vikt: 0,99 kg/liter.
- pH värde ca 7-8.
- Innehåller N-Metylpyrrolidon.

Förvaring

Förvaras i slutet originalkärl.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddsglasögon.

Märkning



Irriterar ögon och hud.

Ej klassat som farligt gods vid landsväg- eller järnvägstransporter.

Uppdaterad: 2007-08-15

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sweden Tel: 018-15 61 90 Fax: 018-69 66 27 email: info@trion.se