



Beto

Artnr: 1302

Rostlösare



Löser effektivt rost på järn och stålytor. Används för betning av metall ytor före målning. Används i bad för att återställa gamla rostiga verktyg i användbart skick. Biologisk nedbrytbar.

Användningsområden

BETO löser mycket effektivt rost på järn- och stålytor.

BETO är lämplig att använda som betnings- och förbehandlingsmedel före målning av betonggolv.

BETO återställer gamla rostiga verktyg och liknande till användbart skick genom nedsänkning i bad.

BETO får efter neutralisation släppas ut i avlopp.

BETO kan i vissa fall ersätta blästring.

BETO används främst inom följande verksamhetsområden:

- Industrier
- Verkstäder
- Målerier
- Byggföretag
- Golvfirmer
- Lantbrukare
- Fastighetsförvaltning

Dosering

Beroende på föroreningsgrad.

Koncentrat eller spädes 1 - 8 delar vatten.

Betning av betonggolv.

Spädes med ca 4 delar vatten.

Åtgång

ca 1/2-1 liter blandad vätska/m².

Tekniska data

- Levereras i 5 eller 25 liters plastdunk
- Transparent vätska
- Specifik vikt 1,26 kg/liter
- Karakteristisk doft
- pH-värde i brukslösning < 1.0
- Innehåller fosforsyra, tridecylalkoholetoxilat

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalkärl.

Skyddsutrustning

Använd ögonskydd, skyddskläder och skyddshandskar.

Märkning



FRÄTANDE

Använd skyddskläder, skyddshandskar, visir och glasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Farligt Gods enligt ADR.

UN: 1805 Fosforsyra lösning , 8, III, ADR

Uppdaterad: 2007-09-05

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sweden Tel: 018-15 61 90 Fax: 018-69 66 27 email: info@trion.se